

Consigli per la manutenzione

- _ Giornalmente si consiglia l'uso di panni antistatici.
- _ Zerbino antistatico negli ingressi ai fini di limitare l'apporto di polvere sul parquet.
- _ Su tutte le attrezzature, i mobili e quant'altro, posizionate sulla pavimentazione è consigliabile rivestire i punti di appoggio con idonei feltrini.
- _ Non lavare mai il parquet (il passaggio di macchina lavasciuga regolata male lascerà in superficie del parquet una pellicola di acqua dannosa).
- _ Spolveratura con scopa a frange o con aspirapolvere.
- _ Finitura con straccio leggermente umido (soluzione di acqua e alcol al 5%). Ove si pratica **pattinaggio e in ogni caso nei pavimenti di nuova installazione, per gommare la nuova superficie e avere più grippe**, due ore prima di ogni manifestazione è opportuno lavare il parquet con una soluzione formata da **acqua e cocacola** (10 litri acqua e 1 bicchiere cocacola).

ATTENZIONE ALLEGHIAMO CONSIGLI PER LA MANUTEZIONE DELLA CASA MADRE

- _ Le tracce di catrame o di gomma andranno eliminate mediante uno straccio imbevuto di acetone o di tricloroetilene. Per l'eliminazione di altre macchie seguire le seguenti indicazioni:

<i>frutta, succhi, bevande, caffè, the ecc.</i>	acqua e detergente liquido;
<i>inchiostro, rossetto, carta carbone</i>	alcool denaturato;
<i>urine</i>	acqua e detergente;
<i>sangue</i>	acqua fredda.

INDICAZIONI IMPORTANTI SU RISCALDAMENTO E VENTILAZIONE

- _ L'umidità relativa dell'aria ambiente dovrà essere del 45 al 65%.
- _ La temperatura regolamentare dovrà essere sufficiente per evitare una condensa dannosa per il parquet.
- _ Palestre con riscaldamento a pavimento la temperatura della pavimentazione non deve **mai superare 26°**

CAPACITA' DI CARICO

Carico mobile ammesso è di 150 kg per ruota a condizione che la stessa sia perfettamente piana e di larghezza portante almeno 50 mm, e i carichi fissi ammessi fino a 180 kg per punto:

Tra il parquet ed i carichi si deve interporre obbligatoriamente, sia durante il trasporto sia al momento del stazionamento, uno strato di tessuto non tessuto ed una doppia lastra di ripartizione di pannello "cassero legno" da 27 + 27 mm di spessore.

PRECISAZIONI

Nel periodo invernale, in occasione dell'accensione dell'impianto di riscaldamento, il pavimento potrebbe diventare più scivoloso data la scarsa umidità ambiente e la polvere messa in movimento dall'impianto di condizionamento. Questo è da considerarsi un evento del tutto normale.

Per ovviare a tale inconveniente bisogna aumentare la frequenza degli interventi di pulizia con panno umido (aumentare la soluzione di alcol al 15%) fin tanto che non si ristabiliscano le condizioni normali.

Consigli per installazione di ADESIVI e STEMMI

Abbiamo interpellato una ditta fornitrice di adesivi, la quale ci ha dato dei consigli sulla tipologia di stemmi pubblicitari e quant'altro incollato sul nostro parquet.

In base ad una casistica (non comunque determinante) esiste un materiale adesivo, stampato con qualunque tecnica oppure pre-spaziato che, senza rovinare la superficie in caso di rimozione, può essere utilizzato:

- su superfici da breve tempo vernicate (ps. attenzione comunque **non** prima di due settimane);
- per durate limitate nel tempo;
- per agevolare una corretta e veloce de-affissione:

Tali materiali sono denominati: ADESIVI MONOMERICI di qualunque marca con COLLANTI IN EMULSIONE A BASE D' ACQUA e non a solvente (possibilmente calandrati mediante plastificazione superficiale opaca, sia monomerica che polimerica per un maggiore spessore, quest'ultima caratteristica è utile per una rimozione facilitata).

Si sconsigliano pertanto adesivi monomerici o polimerici che siano con collanti emulsione a base di solvente in quanto, tale componente aiuta sì una maggiore tenuta nel tempo sulla superficie, ma può compromettere tale superficie all'atto della sua deaffissione oltre che determinare dei tempi di rimozione molto più lunghi e laboriosi (con utilizzo di phon industriale, liquidi appositi costosi ecc.).

Raccomandiamo inoltre, che al momento dell'affissione, non venga utilizzato **MAI NESSUN LIQUIDO PARTICOLARE SE NON DELLA SEMPLICE ACQUA.**

ATTENZIONE

PULIRE SEMPRE CON STRACCI LEGGERMENTE
INUMIDITI



ATTENZIONE

E' SCONSIGLIATO L'UTILIZZO DI MACCHINE
LAVASCIUGA



questi sono i
risultati

Esempi di CARTELLO ALL'ENTRATA

